


Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B35 [mm]

Typ	A	AB	AC	B	BB	C	PM	ØD	DB	E	F	H	HD	K	L
MS2-633-2	100	120	122,5	80	102	40	M16*1,5	11	M4	23	4	63	165	7	220
											ØM	ØN	ØP	ØS	
											115	95	140	3	

technische Daten / technical data

Typ / type	MS2-633-2	
Leistung / power	[kW]	0,37
Drehzahl / speed	[upm]	2840
Anzahl der Pole/ number of poles		2
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	0,95
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,81
Wirkungsgrad / efficiency	[100%] [75%] [50%]	69,5 69,1 68,3
Schutzart / degree of protection	[IP]	55
Drehmoment / torque	[Nm]	1,3
Betriebsart / type of duty		S1
Iso.Kl		62.7K
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	61,5
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60
Spannung / voltage		230/400 [Δ/Y] 50Hz 265/460 [Δ/Y] 60Hz
Motorschutz / motor protection		3xPTC Kaltleiter
Herstellungsjahr / production year		siehe Seriennummer 1. vier Stellen see serial number 1. four digits
Anzugs- zu Nennstrom / starting current	[Ia/In]	6,5
Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque	[MK/Mn]	2,4
Anzugs- zu Nennmoment / starting torque	[Ma/Mn]	2,0
Trägheitsmoment / moment of inertia	[Kgm ²]	0,00036
Lager / bearing	[DE] [NDE]	6201/C3 6201/C3
max. Radialbelastung / max. radial force	[N]	7,1428
Schalleistungspegel / noise level	[dB]	61
Umgebungstemperatur / ambient temperature	[°C]	≤40
Gewicht / weight	[kg]	4,5
Aufstellungshöhe / altitude	[m]	≤1500